



AVANT



TRAITEMENT



APRÈS



Le Colmateur Primaire Aqua®

La solution idéale pour préparer la pose des membranes

Le Colmateur Primaire Aqua est un vernis d'accrochage avec de bonnes capacités de pénétration et d'adhésion qui permettent un excellent maintien des membranes bitumineuses sur les toitures plates.

Domaines d'application :

- Matériaux de recouvrement de toitures ou rénovation de toitures, ou de produits de rénovation bitumineux.
- Fixation entre le support et le produit à appliquer.
- Protection du béton, de la maçonnerie, etc.

Supports :

Béton, bitume, brique, métal, zinc, bois, panneaux isolants.



Avantages produit

- Excellente adhésivité
- Pose sur surface légèrement humide
- Sans solvant ni COV
- Prêt à l'emploi

Conseils de pose

Température de pose : 5 °C à 30 °C

- 1 - Bien mélanger avant emploi.
- 2 - La surface doit être propre et exempte de graisse.
- 3 - Appliquer à l'aide d'un balai brosse, d'une raclette ou d'un pistolet airless.

Consommation et temps de séchage total

- 1 litre couvre **4 à 5 m²** selon le support à traiter.
- Env. **3 heures** en fonction des conditions atmosphériques.

Nettoyage des outils

Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

Stockage et précautions

Le produit se conserve au minimum 12 mois dans son emballage d'origine. Couvercle bien fermé. Conserver dans un endroit sec et l'abri du gel. Contient du bitume. Consulter la fiche de sécurité.

Tenir hors de portée des enfants

Caractéristiques techniques

A base : bitume naturel, additifs adhésion et eau
Aspect produit : liquide, bonne capacité de pénétration
Couleur : noir
Densité : env. 1 kg/L à 20 °C

Réf. Fournisseur	Ean-code	Désignation	Coloris	Cont.
12 345 679	3800420406751	Le Colmateur	NOIR	5 L
12 345 680	3800420406768	Primaire Aqua	NOIR	20 L