

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial du produit : Le Colmateur MASTIC

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public  
Catégorie d'usage principal : Utilisation consommateur, Utilisation professionnelle

##### 1.2.2. Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Dhaze  
73 Rue de la Papinerie  
59115 Leers - France  
T +33 3 20 70 83 90 - F +33 3 20 70 80 17  
[info@dhazeplastique.com](mailto:info@dhazeplastique.com) - [www.dhazeplastique.com](http://www.dhazeplastique.com)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays   | Organisme/Société                                                                          | Adresse | Numéro d'urgence  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| France | ORFILA - <a href="http://www.centres-antipoison.net">http://www.centres-antipoison.net</a> |         | +33 1 45 42 59 59 |

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 H226  
Aquatic Chronic 3 H412

Texte complet des phrases H: voir section 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS02

Mention d'avertissement (CLP) : Attention  
Composants dangereux : Solvant naphta aromatique léger (pétrole)  
Mentions de danger (CLP) : H226 - Liquide et vapeurs inflammables  
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
Conseils de prudence (CLP) : P102 - Tenir hors de portée des enfants  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer  
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
P241 - Utiliser du matériel électrique, d'éclairage, de ventilation antidéflagrant  
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement  
P280 - Porter des gants de protection

#### 2.3. Autres dangers

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

# Le Colmateur MASTIC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

### SECTION 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substance

Non applicable

#### 3.2. Mélange

| Nom                                       | Identificateur de produit                                                   | %    | Classification selon la directive 67/548/CEE                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solvant naphta aromatique léger (pétrole) | (n° CAS) 64742-95-6<br>(Numéro CE) 265-199-0<br>(N° REACH) 01-2119455851-35 | < 12 | Xn; R65<br>Xi; R37<br>N; R51/53<br>R10<br>R66<br>R67                                                     |
| Nom                                       | Identificateur de produit                                                   | %    | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                |
| Solvant naphta aromatique léger (pétrole) | (n° CAS) 64742-95-6<br>(Numéro CE) 265-199-0<br>(N° REACH) 01-2119455851-35 | < 12 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Textes des phrases R et H: voir section 16

### SECTION 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.                                                                                                                                                                                    |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                                                                                    |
| Premiers soins après contact avec la peau | : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Si l'irritation de la peau persiste, consulter un médecin.                                                                            |
| Premiers soins après contact oculaire     | : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un ophtalmologue si l'irritation persiste. |
| Premiers soins après ingestion            | : NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.                                                                                                                                                                                                                     |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/lésions                            | : En cas de malaise consulter un médecin.                                                                                                                                                                              |
| Symptômes/lésions après inhalation           | : L'inhalation peut causer: irritation, toux, souffle court. Peut provoquer des maux de tête et des vertiges. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent. |
| Symptômes/lésions après contact avec la peau | : Oter tout vêtement ou chaussure souillés. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.                            |
| Symptômes/lésions après contact oculaire     | : Irritant pour les yeux. Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 min. Consulter un médecin.                                                                                                               |
| Symptômes/lésions après ingestion            | : L'ingestion de ce produit peut présenter un danger pour la santé. Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. Demander une assistance médicale, même en l'absence de signes immédiats.               |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

### SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : eau brumeaux, dioxyde de carbone (CO2), mousse et poudre. |
| Agents d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                    |

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Danger d'incendie  | : Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.    |
| Danger d'explosion | : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs. |

#### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures de précaution contre l'incendie | : Évacuer la zone.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Éviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. |

# Le Colmateur MASTIC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Appareil respiratoire autonome. Protection complète du corps. Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. |
| Autres informations          | : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.                                                  |

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures générales | : Ecarter toute source éventuelle d'ignition. Pas de flamme nue, pas d'étincelles et pas fumer. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

|                      |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procédures d'urgence | : Intervention limitée au personnel qualifié muni des protections appropriées. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Prévenir la police et les pompiers le plus tôt possible. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.2. Pour les secouristes

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Procédures d'urgence | : Aérer la zone. |
|----------------------|------------------|

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Recueillir le produit répandu.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Pour la rétention | : Recueillir le produit répandu. |
|-------------------|----------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procédés de nettoyage | : Ce matériau et son conteneur doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation locale. Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Autres informations | : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|

#### 6.4. Référence à d'autres sections

Pas d'informations complémentaires disponibles

### SECTION 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Porter un équipement de protection individuel. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

|                    |                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures techniques | : Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions de stockage | : Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de stockage | : Conserver à l'abri du soleil et de toutes autres sources de chaleur. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

### SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

| Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (64742-95-6) |                   |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| UE                                                     | IOELV TWA (mg/m³) | 100 mg/m³ |
| UE                                                     | IOELV TWA (ppm)   | 19 ppm    |

| Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (64742-95-6) |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                               |                                 |
| A long terme - effets systémiques, cutanée             | 25 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation          | 150 mg/m³                       |
| DNEL/DMEL (Population générale)                        |                                 |
| A long terme - effets systémiques, orale               | 11 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation          | 32 mg/m³                        |
| A long terme - effets systémiques, cutanée             | 11 mg/kg de poids corporel/jour |

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Contrôles techniques appropriés | : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Équipement de protection individuelle | : Gants. |
|---------------------------------------|----------|

# Le Colmateur MASTIC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des mains | : Gants de protection en caoutchouc nitrile                                  |
| Protection oculaire  | : En cas de des circonstances risquées: lunettes de sécurité ou écran facial |



|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Contrôle de l'exposition de l'environnement | : Éviter le rejet dans l'environnement.                   |
| Autres informations                         | : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. |

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| État physique                                          | : Liquide                  |
| Apparence                                              | : liquide / pâte.          |
| Couleur                                                | : noir.                    |
| Odeur                                                  | : aromatique.              |
| Seuil olfactif                                         | : Aucune donnée disponible |
| pH                                                     | : Aucune donnée disponible |
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : Aucune donnée disponible |
| Point de fusion                                        | : Aucune donnée disponible |
| Point de congélation                                   | : Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition                                     | : Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair                                         | : 55 °C                    |
| Température d'auto-inflammation                        | : Aucune donnée disponible |
| Température de décomposition                           | : Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité (solide, gaz)                           | : Aucune donnée disponible |
| Pression de vapeur                                     | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative de vapeur à 20 °C                     | : Aucune donnée disponible |
| Densité relative                                       | : Aucune donnée disponible |
| Masse volumique                                        | : 1,33 kg/l                |
| Solubilité                                             | : Eau: insoluble           |
| Log Pow                                                | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, cinématique                                 | : Aucune donnée disponible |
| Viscosité, dynamique                                   | : Aucune donnée disponible |
| Propriétés explosives                                  | : Aucune donnée disponible |
| Propriétés comburantes                                 | : Aucune donnée disponible |
| Limites explosives                                     | : Aucune donnée disponible |

### 9.2. Autres informations

|               |           |
|---------------|-----------|
| Teneur en COV | : 148 g/l |
|---------------|-----------|

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.

### 10.2. Stabilité chimique

Liquide inflammable.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.4. Conditions à éviter

Toute source de chaleur ainsi que de la lumière solaire directe. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. Eviter les chocs et les frottements.

### 10.5. Matières incompatibles

les bases. acides. agents d'oxydation.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas d'informations complémentaires disponibles

# Le Colmateur MASTIC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

### SECTION 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë : Non classé

| Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (64742-95-6) |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| DL50 orale rat                                         | 3592 mg/kg   |
| DL50 cutanée lapin                                     | > 3160 mg/kg |
| CL50 inhalation rat (mg/l)                             | > 6193 mg/m³ |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Non classé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé

Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé

Cancérogénicité : Non classé

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé

Danger par aspiration : Non classé

### SECTION 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

| Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (64742-95-6) |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CL50 poisson 1                                         | 9,2 mg/l <i>Oncorhynchus mykiss</i> (96h)           |
| CE50 Daphnie 1                                         | 3,2 mg/l <i>Daphnia magna</i> (48h)                 |
| ErC50 (algues)                                         | 1 mg/l <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (72h) |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

| Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (64742-95-6) |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Biodégradation                                         | 78 % (28 days) |

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (64742-95-6) |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Potentiel de bioaccumulation                           | Non établi. |

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

| Le Colmateur MASTIC                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII  |                                                                                                                                                                                   |
| Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |                                                                                                                                                                                   |
| Composant                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Solvant naphta aromatique léger (pétrole) (64742-95-6)                                  | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |

#### 12.6. Autres effets néfastes

Indications complémentaires : Éviter le rejet dans l'environnement

### SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination des déchets : Interdiction de rejet à l'égout et dans les rivières. Eliminer conformément aux prescriptions locales applicables.

Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque inutile.

Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.

Code catalogue européen des déchets (CED) : 08 04 09\* - déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

# Le Colmateur MASTIC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

### SECTION 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

#### 14.1. Numéro ONU

Non réglementé pour le transport

#### 14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Désignation officielle de transport (ADR) : Non applicable  
Désignation officielle de transport (IMDG) : Non applicable  
Désignation officielle de transport (ADN) : Non applicable  
Désignation officielle de transport (RID) : Non applicable

#### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

##### ADR

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : Non applicable

##### IMDG

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : Non applicable

##### ADN

Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : Non applicable

##### RID

Classe(s) de danger pour le transport (RID) : Non applicable

#### 14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable  
Groupe d'emballage (IMDG) : Non applicable  
Groupe d'emballage (ADN) : Non applicable  
Groupe d'emballage (RID) : Non applicable

#### 14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement : Non  
Polluant marin : Non  
Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

##### 14.6.1. Transport par voie terrestre

Règlement du transport (ADR) : Sans objet (cf. 2.2.3.1.5)

##### 14.6.2. Transport maritime

Règlement du transport (IMDG) : Sans objet (cf. 2.3.2.5)

##### 14.6.3. Transport aérien

Non applicable

##### 14.6.4. Transport par voie fluviale

Règlement du transport (ADN) : Sans objet (cf. 2.2.3.1.5)  
Transport interdit (ADN) : Non  
Non soumis à l'ADN : Non

##### 14.6.5. Transport ferroviaire

Règlement du transport (RID) : Sans objet (cf. 2.2.3.1.5)  
Transport interdit (RID) : Non

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

### SECTION 15: Informations réglementaires

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### 15.1.1. Réglementations UE

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH):

# Le Colmateur MASTIC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3. Substances ou mélanges liquides qui sont considérés comme dangereux au sens de la directive 1999/45/CE ou qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008                                                                                                                                                                                          | Le Colmateur MASTIC - Solvant naphta aromatique léger (pétrole) |
| 3.a. Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n o 1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F                                                                                                                            | Le Colmateur MASTIC - Solvant naphta aromatique léger (pétrole) |
| 3.b. Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n o 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10                                                                                            | Solvant naphta aromatique léger (pétrole)                       |
| 3.c. Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n o 1272/2008: Classe de danger 4.1                                                                                                                                                                                                                                                    | Le Colmateur MASTIC - Solvant naphta aromatique léger (pétrole) |
| 40. Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, matières solides inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou matières solides pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent ou non à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008. | Solvant naphta aromatique léger (pétrole)                       |

Le Colmateur MASTIC n'est pas sur la liste Candidate REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Teneur en COV : 148 g/l

### 15.1.2. Directives nationales

#### Allemagne

Classe de danger pour l'eau (WGK) : 2 - Présente un danger pour l'eau

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 16: Autres informations

Textes des phrases R-,H- et EUH:

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 2                                                     |
| Aquatic Chronic 3 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3                                                     |
| Asp. Tox. 1       | Danger par aspiration, Catégorie 1                                                                                     |
| Flam. Liq. 3      | Liquides inflammables, Catégorie 3                                                                                     |
| STOT SE 3         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3                                      |
| STOT SE 3         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3                                      |
| H226              | Liquide et vapeurs inflammables                                                                                        |
| H304              | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires                                     |
| H335              | Peut irriter les voies respiratoires                                                                                   |
| H336              | Peut provoquer somnolence ou vertiges                                                                                  |
| H411              | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme                                      |
| H412              | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme                                        |
| R10               | Inflammable                                                                                                            |
| R37               | Irritant pour les voies respiratoires                                                                                  |
| R51/53            | Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique |
| R65               | Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion                                                      |
| R66               | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau                                                |
| R67               | L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges                                                          |
| N                 | Dangereux pour l'environnement                                                                                         |
| Xi                | Irritant                                                                                                               |
| Xn                | Nocif.                                                                                                                 |

# Le Colmateur MASTIC

## Fiche de données de sécurité

conforme au Règlement (CE) n° 453/2010

---

FDS UE (Annexe II REACH)

*Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit*