



AVANT



TRAITEMENT



APRÈS



Le Colmateur Colle®

Colle à froid pour la fixation des membranes bitumineuses

Le Colmateur Colle permet de fixer les membranes bitumineuses sur les toitures plates. Grâce à ses fibres renforcées cette colle permet d'assurer une excellente résistance.

Domaines d'application :

- Pour le collage à froid des membranes d'étanchéité.
- Couche d'adhérence pour le collage d'ardoise ou de gravier.
- Étanchéité supplémentaire qui régénère les vieilles membranes bitumineuses encas de rénovation.

Supports :

Béton, bitume, brique, métal, zinc, bois, panneaux isolants, vieux revêtements bitumés.



Avantages produit

- Agit à froid
- Étanchéité supplémentaire
- Régénère les vieilles membranes
- Prêt à l'emploi

Conseils de pose

Température de pose : 5 °C à 30 °C

- 1 - La surface doit être propre, sèche, sans poussière et sans graisse.
- 2 - Poser d'abord le support avec Le Colmateur Primaire .
- 3 - Lorsque le primaire est bien sec., appliquer Le Colmateur Colle à la brosse ou à la raclette.

Consommation et temps de séchage total

- 1 kilo couvre 1 m² en fonction du support à traiter.
- Durcissement total 6 à 8 semaines.

Nettoyage des outils

Après utilisation, nettoyer les outils au white spirit.

Stockage et précautions

Le produit se conserve au minimum 24 mois dans son emballage d'origine. Couvercle bien fermé. Conserver dans un endroit sec et l'abri du gel. Contient du bitume. Consulter la fiche de sécurité.

Tenir hors de portée des enfants

Caractéristiques techniques

A base : bitumes, résines, polymère et fibres

Aspect produit : semi-liquide

Couleur : noir

Point d'inflammation cc (astm d93) : 42 °C

Viscosité > 40 sec (6 mm ISO Cup)

Densité : ca. 1,07 kg/L à 20 °C

Réf. Fournisseur	Ean-code	Désignation	Coloris	Cont.
12 345 678	3800420406775	Le Colmateur Colle	NOIR	5 Kg
12 345 679	3800420406782		NOIR	10 Kg
12 345 680	3800420406799		NOIR	20 Kg